

**Medidor de pH e ORP Portátil com Data Logger**

Modelo:	S2123-0648
Faixa de pH:	-2,00 a 16,00
Faixa de Temperatura:	-10 a 110 °C
Faixa de ORP:	± 2000 mV

- ◆ Resolução:
 - 0,01pH;
 - 0,1 °C;
 - 0,1mV até ±399,9mV;
 - 1mV acima de ±399,9mV
- ◆ Incerteza:
 - ± 0,01pH;
 - ± 0,5 °C;
 - ± 0,2mV até ±399,9mV;
 - ± 2mV acima de ±399,9mV;
- ◆ Ampla escala de medição dos valores;
- ◆ Cinco pontos de calibração de pH;
- ◆ Reconhecimento automático de padrões de calibração;
- ◆ Capacidade de memorizar até 100 medições;
- ◆ Configuração de padrões:
 - US;
 - NIST;
 - DIN;
- ◆ Compensação manual ou automática de temperatura;
- ◆ Calibração automática;
- ◆ Saída RS-232:
 - Serial 9 pinos fêmea;
 - Velocidade de comunicação de até 19,2 kbps;



- ◆ Indica erros nas medições ou calibrações;
- ◆ Alimentação opcional;
- ◆ Requisitos para o software:
 - Windows 95 ou superior;
 - Drive de CD-ROM;
 - 500KB de memória livre;
 - Monitor EGA ou superior;
 - Entrada serial de 9 pinos;
- ◆ Rastreável: identificação pelo número de serie;
- ◆ Acompanha certificado de calibração rastreável RBC.

Alimentação

4 pilhas AAA alcalinas (> 600 medições) ou Fonte 9V
500g

Peso

600g – com estojo (incluso)

Dimensões

190 x 90 x 45 mm

230 x 230 x 70 mm – com estojo (incluso)

Garantia e Assistência Técnica no BrasilRua Henrique Sertório, 183 Tatuapé
03066-065 São Paulo-SP ☎ (11) 6197-4022✉ Sincrontec@sincrontec.com.brwww.sincrontec.com.br