

## Controlador Universal e de Temperatura

Modelo:	S2124-8440
Faixa de Temperatura:	Configuravel
Saída:	4-20mACC 3A/250Vca

- ◆ Entrada universal: J, K, T, N, R, S, Pt100, 4-20mA, 0-50mV, 0-5Vcc sem alterar hardware;
- ◆ Saída de controle: relé SPST 3A/250Vca, mais saída programável linear 4-20mA ou pulso lógico para relés de estado sólido;
- ◆ Saídas para aquecimento ou refrigeração (modelo HC);
- ◆ Alarmes: 2 relés SPST 3A/250Vca (se saída de controle for 4-20mA ou pulso lógico para relés de estado sólido);



- ◆ Até 2 alarmes temporizados de 0 a 6500s;
- ◆ Resolução na medida: 12000 níveis;
- ◆ Retransmissão da PV ou SP em 4 a 20mA;
- ◆ Função Automático/Manual "bumpless".
- ◆ Entrada de SetPoint Remoto (4 a 20mA);
- ◆ Soft start programável (0 a 9999 seg.) ;
- ◆ Auto-sintonia dos parâmetros PID;
- ◆ Duplo display de LED.

Alimentação

85 a 250Vac

Dimensões externas

48 x 48 x 110mm

Classe de proteção

IP65 e IP30

### **Garantia e Assistência Técnica no Brasil**

Rua Henrique Sertório, 183 Tatuapé  
03066-065 São Paulo-SP ☎ (11) 6197-4022

✉ [Sincrontec@sincrontec.com.br](mailto:Sincrontec@sincrontec.com.br)

[www.sincrontec.com.br](http://www.sincrontec.com.br)