

Analizador de Cloro Livre e Total para Processo.

Modelo:	S2173-1230
Faixa de mg/L:	0,00 a 5,00
Faixa de Temperatura:	0 a 50,0 °C
Faixa de Pressão	0,07 a 4bar

- ◆ Resolução:
  - 0,01mg/L;
- ◆ Precisão:
  - $\pm 0,05$ mg/L;
  - $\pm 8\%$ ;
- ◆ Legibilidade:
  - 0,05mg/L;
- ◆ Calibração em um ponto;
- ◆ Tempo de amostragem regulável entre 3 a 90 minutos;
- ◆ Dosagem proporcional com saída 4-20mA;
- ◆ Delta selecionavel de 0,1 a 5mg/L;

- ◆ Saída para registrador:
  - 0 a 10mV;
  - 0 a 100mV;
  - 0 a 1V;
  - 4 a 20mA;
  - 0 a 20mA;
- ◆ Serial de comunicação RS485 isolada galvanicamente;
- ◆ Memória de até 3500 medições;
- ◆ Taxa de comunicação:
  - 1200bps;
  - 2400bps;
  - 4800bps;
  - 9600bps;



- ◆ Relé de 5A, 230V para sinalizar:
  - Alarme;
  - Dosagem;
  - Erro no sistema;
- ◆ Capacidade de amostra de 100 a 300 ml/min;
- ◆ Mangueira de entrada de amostra de 12mm Ø;
- ◆ Mangueira de saída de amostra de 10mm Ø;
- ◆ Acompanha:
  - Reagentes;
  - Mangueiras;
- ◆ Rastreamento: identificação pelo número de serie.

Alimentação 115/230Vac

Peso 5000g – sem reagentes.

Dimensões 318 x 267 x 159 mm

Grau de Proteção NEMA-4X

**Garantia e Assistência Técnica no Brasil**

Rua Henrique Sertório, 183 Tatuapé  
03066-065 São Paulo-SP ☎ (11) 6197-4022

✉ [Sincrontec@sincrontec.com.br](mailto:Sincrontec@sincrontec.com.br)

[www.sincrontec.com.br](http://www.sincrontec.com.br)